

SOEHNLE Kompaktwaage 9160.02.040

Art.Nr.: 147980



Technische Daten

Spannung (V)	400
Eichfähig J/N	Nein
Schutzart	IP 42
Anschlussart	Elektro
Plattform BxTxH (mm)	310 x 275 x 35
Wägebereich (kg)	6
Teilung (g)	0,2
Maße BxTxH (mm)	310 x 275
Marke	SOEHNLE



420,00 €

Listenpreis (exkl. Mwst.)

Listenpreis (exkl. Mwst.)



Produktbeschreibung

AUSFÜHRUNG

- **Hochauflösende Einbereichswaage**, nicht eichfähig
- Schnelles und stabiles Stillstandsverhalten
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, 25 mm
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Ausziehbares Terminal bis zu 30 mm.
- **Vorteile:** Mehr Wiegefläche ohne Abdeckung des Terminals, besserer Zugriff auf Steckverbindungen
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B
- Schneller Anschluss der Spannungsversorgung und USB Schnittstelle,
- Interne Benutzerkalibrierung
- Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301,
- Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl
- Terminalgehäuse: Kunststoff
- Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- UK oder US-Wechseladapter, siehe Zubehör

- **Batteriebetrieb** (6x AA-Batterien) oder optionaler **Akkubetrieb** mit Akku-Pack und Ladeschaltung (Akkulaufzeit ca. 50 Std., einstellungsabhängig) Energieeffizient durch integrierte Auto- Off-Funktion mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten
- Für den mobilen Einsatz
- Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm
- **Schutzart IP 42**
- Nennbetriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C

WÄGEFUNKTIONEN

- Wiegen
- Tarieren,
- Plus-/Minus-Verwiegung
- Zuwiegen
- Hold, Benutzerfiltereinstellung, Print/EDV mit variabler Druckbildgestaltung,
- Auto-Tara