

# ELETTROBAR Universalspüler River 345

## CDE NRG

Art.Nr.: 139218



## Technische Daten

Anschlussart	Elektro
Waschtank (l)	37
Wasserverbrauch pro Korb (l)	3
Maße BxTxH (mm)	720 x 780 x 1956
Spannung (V)	400
Einschubhöhe (mm)	650
Korbmaße BxT (mm)	560 x 630
Leistung (kW)	10,5
Enthärter J/N	Nein
Marke	ELETTROBAR



**12.091,00 €**

**Listenpreis (exkl. Mwst.)**

Listenpreis (exkl. Mwst.)



## Produktbeschreibung

### AUSFÜHRUNG

- Universalspülmaschine mit Frontbeladung
- **Doppelwandige Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Tiefgezogener** Hygiene-Waschtank, Spülsystem und Tankfilter aus rostfreiem Edelstahl **ECC**
- Doppelwandige, federunterstützte Tür, ergonomischer Türgriff
- Eingebautes **Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- **Eingebaute Ablaufpumpe**

### FILTERSYSTEM ETF

- effektives 3-Stufen Filtersystem zur permanenten Reinigung der Waschlauge
- reduziert Reinigerverbrauch und Verschmutzung der Waschdüsen

## **ELEKTRONISCHE STEUERUNG ESI**

- Großflächiges Display mit Klartext, Symbolik, Statusbalken (Spülzeit) für einfachen Bedienung / Überwachung
- 8 Spülprogramme mit einer Programmlänge von 2-12 Minuten
- Integrierte USB-Schnittstelle
- Selbstdiagnosesystem, Waschdatenerfassung, Zyklenzähler

## **WASCHSYSTEM EWT**

- reduziert den Wasser- und Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **ENERGY-SAVING** - Energiesparsystem

## **WÄRMERÜCKGEWINNUNG NRG**

- Vorerwärmung des Frischwasserzulaufs zur Reduktion der Betriebskosten
- Vermeidung von Dampfaustritt beim Öffnen der Türe für verbessertes Arbeitsklima

## **FRISCHWASSERSYSTEM EDT**

- Teilwasserwechsel bei jedem Spülgang für einwandfreie Hygiene

## **HOTWASH-SYSTEM EHW**

- Intelligente Heizleistungsverteilung sichert bessere Temperaturstabilität
- **Thermostopp-Funktion** für garantierte Nachspülung mit 85°C

## **NACHSPÜLSYSTEM ERT**

- Druckloser Boiler mit Drucksteigerungspumpe für konstanten Nachspüldruck und
- Temperatur von 85° C

## **SERIENAUSSTATTUNG**

- 1 Edelstahlkorb 560 x 630 mm (bzw. 700 x 700 mm / 1320 x 700 mm)
- Schläuche werkseitig montiert