

ELETTROBAR Geschirrspülmaschine

Protecta 65 TDE

Art.Nr.: 145902



Technische Daten

Anschlussart	Elektro
Waschtank (l)	15
Wasserverbrauch pro Korb (l)	2,2
Maße BxTxH (mm)	600 x 600 x 820
Spannung (V)	400
Einschubhöhe (mm)	385
Korbmaße BxT (mm)	500 x 500
Leistung (kW)	8,6
Enthärter J/N	Ja
Marke	ELETTROBAR



6.122,00 €

Listenpreis (exkl. Mwst.)

Listenpreis (exkl. Mwst.)



Produktbeschreibung

AUSFÜHRUNG

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** für reduzierte Geräuschemission (59db)
- Doppelwandige, isolierte, federunterstützte Tür EHS mit Dichtung und ergonomischem Türgriff
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprüschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- Tanksiebe aus Edelstahl
- **Ablaufpumpe**

HOTWASH-SYSTEM EHW

- Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts

- ELEKTRONISCHE STEUERUNG ESI
- 3 Standard- und 15 Spezialprogramme
- USB-Schnittstelle für Datenübertragung des HACCP-Protokolls

THERMODESINFEKTION

- Verifiziert nach UNI EN ISO 15883-1
- UL Zertifikat nach DIN 10512
- **2 Desinfektionsprogramme**
- SaniTerm 30 A0= 30
- SaniTerm 60 A0= 60

FRISCHWASSERSYSTEM EDT

- **Teilwasserwechsel** bei jedem Spülgang für einwandfreie Hygiene

FILTERSYSTEM ETF

- **Effektives 3-Stufen Filtersystem** zur permanenten Reinigung der Waschlauge
- reduziert Reinigerverbrauch

WASCHSYSTEM EWT

- reduziert den Wasser- und Reinigerverbrauch um bis zu 30 %

NACHSPÜLSYSTEM ERT

- **Druckloser Boiler** mit Drucksteigerungspumpe für konstanten Nachspüldruck
- Nachspültemperatur von 85° C

SERIENAUSSTATTUNG

- 2 Geschirrkörbe 500 x 500 mm
- 1 Besteckköcher
- Schläuche werkseitig montiert

WASSERENTHÄRTER TDE (OPTIONAL)

- Permanente Wasserenthärtung
- regeneriert parallel zum Waschprogramm ohne Programmzeit-Verlängerung