

GIORIK Heißluftdämpfer ECE72S

Art.Nr.: 134925



Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Temperaturbereich (°C) | 50 - 280 |
| Leistung (kW) | 9,6 |
| Einschübe (Norm) | 7 x GN 1/1 oder EN 60/40 |
| Anschlussart | Elektro |
| Spannung (V) | 400 |
| Maße BxTxH (mm) | 870 x 750 x 820 |
| Marke | GIORIK |



6.345,00 €

Listenpreis (exkl. Mwst.)

Listenpreis (exkl. Mwst.)



Produktbeschreibung

- Gehäuse und Innenraum komplett aus Edelstahl 1.4301
- Fugenloser Hygiene-Garraum mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- 35 mm starke Garraumisolierung
- Garraum für 7 Bleche GN 1/1 oder EN 60x40 verwendbar (600+400 mm)
- Garraumtür mit Doppelverglasung zur reduzierten Wärmeabstrahlung
- Garraum-Beleuchtung
- Aufklappbare Innenscheibe zur leichten Reinigung
- Türtropfwanne
- Kerntemperaturfühler
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereiches
- Herausnehmbare Auflageschienen
- Hochleistungs-Heizkörper aus INCOLOY 800 Chromnickelstahl
- Ventilator mit Autoreverse-Funktion für optimale Ergebnisse
- Zeitschaltuhr 120 Minuten / Endlos
- Schnellabkühlung
- Stufenlose Beschwindigungsfunktion
- 2 Lüftergeschwindigkeiten
- Schienenaabstand 74 mm
- Inklusive Kerntemperaturfühler

- BETRIEBSARTEN
- Heißumluft mit Beschwadung 50°C - 280°C
- Dampfgaren 50°C - 130°C
- Kombigaren 50° C - 280°C
- Untergestell nicht im Preis inbegriffen