

ELETTROBAR Durchschub-Geschirrspülmaschine Protecta 85 CDE

Art.Nr.: 145235



Technische Daten

Anschlussart	Elektro
Waschtank (l)	15
Wasserverbrauch pro Korb (l)	2,2
Maße BxTxH (mm)	633 x 755 x 1565
Spannung (V)	400
Einschuhhöhe (mm)	465
Korbmaße BxT (mm)	500 x 500
Leistung (kW)	10,2
Enthärter J/N	Ja
Marke	ELETTROBAR



8.012,00 €

Listenpreis (exkl. Mwst.)

Listenpreis (exkl. Mwst.)



Produktbeschreibung

AUSFÜHRUNG

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** für reduzierte Geräuschemission (59db)
- Doppelwandige, federunterstützte, isolierte Haube mit ergonomischem Griff
- Ergonomisches Haubenliftsystem ELS
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprühschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- Tanksiebe aus Edelstahl
- **Ablaufpumpe**

HOTWASH-SYSTEM EHW

- Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts

ELEKTRONISCHE STEUERUNG ESI

- 3 Standard- und 15 Spezialprogramme
- USB-Schnittstelle für Datenübertragung des HACCP-Protokolls

THERMODESINFektION

- Vertifiziert nach UNI EN ISO 15883-1
- UL Zertifikat nach DIN 10512
- **2 Desinfektionsprogramme**
- SaniTerm 30 A0= 30
- SaniTerm 60 A0= 60

FRISCHWASSERSYSTEM EDT

- Teilwasserwechsel bei jedem Spülgang für einwandfreie Hygiene

FILTERSYSTEM ETF

- **Effektives 3-Stufen Filtersystem** zur permanenten Reinigung der Waschlauge reduziert Reinigerverbrauch

WASCHSYSTEM EWT

- reduziert den Wasser- und Reinigerverbrauch um bis zu 30 %

NACHSPÜLSYSTEM ERT

- Druckloser Boiler mit Drucksteigerungspumpe für konstanten Nachspüldruck und Nachspültemperatur von 85° C

SERIENAUSSTATTUNG

- 2 Geschirrkörbe 500 x 500 mm
- 1 Besteckköcher
- Schläuche werkseitig montiert

WASSERENTHÄRTER TDE (OPTIONAL)

- Permanente Wasserenthärtung
- regeneriert parallel zum Waschprogramm ohne Programmzeit-Verlängerung